

Vinterstängning av Gardenpool

Poolen stängs av när vattentemperaturen sjunker under +10 °C. Gör rent poolen noggrant med bottensugen. Detta är en övergripande generell instruktion läs separata instruktioner för utrustning som kräver så.

Testa vattnet och justera pH vid behov (7,2-7,6). Gör en chock-klorering och tillsätt ev. sedan algdräpare. Om klor tillsätts i bräddavloppet måste cirkulationen gå kontinuerligt minst 12 timmar innan den stängs av. Samtliga apparater utomhus tömmas på vatten genom att dräneringspluggar skruvas ur (värmare etc. i rostfritt stål bör alltid tömmas även om de är monterade i rostfritt utrymme för att eliminera korrosionsskador). Pumpmotor samt annan känslig elutrustning plockas bort och förvaras inomhus.

Helt nedgrävd Gardenpool

Antingen sänks vattennivån under bräddavlopp och inlopp vilket kräver att evakuering av ev. tillskottsvatten skall möjliggöras genom bräddavloppet. Alternativt behålls vattennivån och bräddavlopp och inlopp pluggas med vinterpluggar. Ventiler öppnas vid maskinrum (på lägre nivå) så att ledningar dräneras ut. Vinterpluggar ska inte användas om rör från inlopp och bräddavlopp inte kan dräneras ut. Ta bort flottör och korg från bräddavloppet och fyll med frigolit som tar upp is-expansionen. Vid behov demonteras lampinsatsen som placeras med en tyngd i påse på poolens botten.

Pooler ovanmark

Folkpool rekommenderar att pooler ovan mark skall tömmas till lägsta uppfyllda marknivå, spara dock alltid 30 cm vatten i linerpooler. Sparas 30 cm vatten så hamnar vattennivån under lampan vilket hindrar isen från att spräcka denna.

Om vattnet trots detta bevaras skall så kallade frysblock användas. Blocken skall sättas som ett kryss från hörn till hörn. OBS! Vid detta förfarande kan inte Folkpool garantera ett fullgott frysskydd detta leder till att garanti på frysskador inte gäller. Lampan demonteras och lampinsatsen placeras med en tyngd i påse på poolens botten.

Vintertäckning

Bästa skydd för både pool, människor och djur är Folkpools kraftiga vinterplåtar. Lämpligt kan vara att först täcka poolens yta med en tunn presenning som får ligga under vinterplåtarna. På så sätt undviker man att t ex löv blåser ner och missfärgar linern under vintern

Om Folkpools vintertäckning används skall den vila på vattenytan och får sedan frysa fast. Andra poolöverdrag ska inte användas på vintern.

Vårstart

Gå igenom och återställ utrustning som är vinteranpassad. Enkelt uttryckt genomför en omvänd ordning av vinterstängningen.

När poolen startas skall vattnet kontrolleras. Har man gjort en riktig vinterkonservering i balanserat poolvatten och haft poolen täckt med vinterplåt krävs normalt inga extra åtgärder. När cirkulationen är i gång och pH är bra görs en chock-klorering.